



Grote Zaal Technische gegevens

Technische Fiche voor de bezoekende theatergroepen

Horizondoek	vast opgehangen tegen achtermuur. Kan naar voren voor evt omloop
Fond	zwart, op rail
Zijdoek	4 poten plus zijzwart
Friezen	4 vast

Speelvlak:

Openingsbreedte	9,8 m
Openingshoogte	5 m
KKees - achter	7,5 m
KKees - voor	1 m
Hartlijn - toneel L	7 m
Hartlijn - toneel R	7 m
Hoogte kap	7 m
Hoogte trekken	6,8 m
Hoogte friezen	4,5 m

Aantal zitplaatsen: 343 (-/-geluidsplaatsen 326)

Laden en lossen:

Beschrijving	Dockshelter en korte ramp, hoogte perron: 1,10 m
Afmeting laad/losdeur (b*h)	3,0 m (breedte) x 2,4 m (hoogte)
Afmeting deur laad-los/toneel (b*h)	2,0 m (breedte) x 2,37 m (hoogte)
Bereikbaar met trailer	ja, trailer kan blijven staan

Grid:

Boven speelvlak 5 elektrische trekken max. 5x300kg
2 x zijtrek
Zaalbrug
Alplift Zelfrijdende hoogwerker

Licht:

Algemeen	84 kringen	met 2,5 kW dimmers (TTL) + compulite
Computerlichttafel		Hedge Hog 4 + Compulite Spark
Zaalbrug	10 st.	ADB PC 2kW (10 barndoors)
	6 st	ADB Profile 1,2 kW 15-32°
Horizon	vast	3 kleuren 195 / 106 / 124

Lichtplan: (incl lampen voor kap)



[Klik hier voor lichtplan van Theater de Speeldoos](#)

Geluid:

Geluidstafel		Midas venice 240 + Allen & Heath SQ6
Versterkers		D&B 3x P1200A
Speakers	4 st.	D&B 902 IS
	2 st.	D&B 1801 subwoofers
Monitorboxen	2 st. 2 st. 2 st.	D&B MAX 15" Omnitronic KB-208A 8" 160w Fohn Direct Media 8" 100W
Microfoons	5 st.	Shure SM58
	1 st.	Sennheisser MD421
	1 st.	Sennheisser MD 431
	1 st. 2 st. 2st	AKG C451 E condensator Audio Technica AT2030 Audio Technica BP892cH-TH
D I	2 st. 2st	Behringer Mono Omnitronic Stereo
Kabels	6st 10 st. 15 st.	Microfoonkabel 1m XLR-XLR Microfoonkabel 10m XLR-XLR Microfoonkabel 5m XLR-XLR
Statieven	6 st.	microfoonstatieven met hengel
Zaal multi Podium snake 18 m (XLR)	1 st. 1 st.	15 Send, 4 Return 8 Send, 2 Return
Diversen	1 st.	cd-speler (met autopauze)
	1 st.	cassettedeck

	1 st.	Alesis Microreverb (galm)
	6 st.	2x1m Praktikabels met poten van 20 en 40 cm
Stageblok		Linksvoor op de vloer (XLR) + 5 kanaals oversteek

Regiecabine:

Midden achter boven balkon (eventueel open verbinding met de zaal)
ASL intercom met 3 headsets en 1 Headset in de regie
F.oH 2 dmx + 2 UTP links toneel 2 dmx + 1 UTP rechts toneel 1 dmx + 1 UTP Speakon Oversteek

Geluidsplaats: Voor het balkon midden in de zaal (op aanvraag)

Kleedkamers: 4 stuks (elk met 1 wastafel en 3 met douche)

Krachtstroom:

Type	grootte	gezekerd	plaats
CEE-form	125A	125A	op zijtoneel, bij speelvloer links
CEE-form	63A	63A	op zijtoneel, bij speelvloer links
CEE-form	32A	25A	op speelvloer links, t.b.v. geluid
Zwerfpack 32 naar 3x16 a CEE-form verlengkabel CEE-form verlengkabel	32a 32-32a 63A-32A	10+5 mtr 20 meter	
CEE-form verloop	125A-63A		



Algemene gegevens Theater de Speeldoos Baarn

Adres	Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn
Telefoon techniek/algemeen	(035) 542 08 47
Telefoon kassa	(035) 541 80 50
Website	www.speeldoosbaarn.nl
Email	techniek@speeldoosbaarn.nl
Hoofd Techniek	Kevin van Boeijen
Directeur	Tom van der Poel

Standaard aanvangstijd voorstellingen: 20:15 uur